



Via G. Curioni, N°1
I-26832 Galgagnano (Lodi) Italy
Tel: (0039)-0371.68099
E-mail: info@helioscavagna.com
www.helioscavagna.com

Tabella LAME CIRCOLARI per taglio a pressione

Seguono le tabelle riassuntive delle lame che Helios fornisce.

LEGENDA:

Tipo di lama

BAY: attacco a baionetta

D: conica

F: piatta

SB: singolo bisello

DB: doppio bisello

DHB: doppio bisello concavo

Tipo fissaggio lama

RN: attacco con ghiera con 3 fori per vite M4

3H: fissaggio con viti (solo per taglio striscia)

Tipo di acciaio

STD (K720): Reg. 6% CR, in accordo con gli standard UNI: 88 MM G8 KU /
DIN: 88 MM V8

Werkstoff: 1,2842

CHR (K100): lama in acciaio al cromo (13%)

HSS: acciaio super rapido in accordo con gli standard UNI: X 82 W mo-06-
05 KU DIN: S 652 Werkstoff: 1,3343

Acciaio al carburo in accordo con gli standard UNI K20

Altro:

Øe: Diametro esterno lama

Øi: Diametro interno lama

T: Spessore



Via G. Curioni, N°1
I-26832 Galgagnano (Lodi) Italy
Tel: (0039)-0371.68099
E-mail: info@helioscavagna.com
www.helioscavagna.com

Lame per taglio a pressione

ØE	ØI	T	TIPO	PER PORTACOLTELLO	CODICE
77	19	5,2	STD	EK9, EK10, EK12	128218
77	19	6,3	STD		128225
100	40	2,5	STD	SERIE EK-30	128219
100	40	2,5	CHR		128474
100	24	15	STD	EK-30S, EK30SE	4.320.E/12°
100	24	15	STD		4.320.E/7°
100	24	15	STD		4.320.E/30°
130	70	2,5	STD	JA-TP	128256
150	70	2,5	STD		128257
180	70	2,5	STD		129408